

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт (коммерческое название):

IPPOL SPW 7001

Химическое описание:

дисперсия стирол-акрилового сополимера без содержания арео и формальдегида

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Физические и химические свойства	Значение	Метод тестирования
Содержание твердого сухого 1/2 часа 150°C	% 50±1	DIN EN ISO 3251
Внешний вид	Вязкая паста	-
Запах	Слабый запах	-
Цвет	Белая	-
Tg(°C)	-3	DIN 53765(DSC)
МТП(°C)	0	ISO 2115
Вязкость	7000-13000 мПа*с	DIN EN ISO 2555
Плотность	>1,0 г/см ³	ISO 8962
pH	7,0-9,0	DIN ISO 976
Точка кипения	>100 °C	-
Растворимость	Смешивается во всех пропорциях	-

ПРИМЕНЕНИЯ:

IPPOL SPW 7001 для изготовления эластичных красок для внутренних и наружных работ, кровельных покрытий, покрытий для откосов, грунтовок и герметиков.

Общее назначение: кровельные покрытия, барьерные покрытия, наполнитель трещин.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

IPPOL SPW 7001 обеспечивает отличную водонепроницаемость, эластичность и прочность на разрыв.

ПРИМЕНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

IPPOL SPW 7001 разработан для водостойких покрытий благодаря высокой адгезии и водонепроницаемости.

УПАКОВКА:

IPPOL SPW 7001 упаковывается в 120 кг синие полиэтиленовые бочки и кубы по 1000 кг.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:

Дисперсия содержит некоторые исходные консерванты для предотвращения воздействия микроорганизмов. Для того чтобы продукт был достаточно защищен от микробного заражения во время дальнейшего хранения в открытых бочках или резервуарах для хранения, следует добавить подходящий консервант несмотря на наши предварительные меры консервации. Следует проводить проверки для определения их совместимости и эффективности. Резервуары и трубопроводы должны содержаться в надлежащей чистоте. Держите контейнеры сухими и плотно закрытыми. Хранить в проветриваемом месте при температуре от 5-35 °С.

Следует использовать через год после даты производства.

Продукт следует беречь от мороза и прямых солнечных лучей.

Важно:

Техническое применение и информация, приведенные выше предназначены только инструкция по использованию. Не следует рассматривать как гарантию для любого другого использования. Когда требуется любая помощь или поддержка, наш технический департамент готов всегда помочь. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо подготовить паспорт технической безопасности для рабочей области. Предупреждения даны в паспорте безопасности этого продукта для использования за пределами производителя/дистрибьютора/ косвенно не несет ответственности за любые убытки и нанесенного ущерба.